

SANDLEC

ドックابلアダプター
DockableAdaptor

CA-301



WV-F565.PVV-3.CA-301を組み立てた状態

CA-301はパナソニックWV-F565/F500/F700S/F700AS/F250/F250Bなど 68ピンコネクター付ビデオカメラとソニーの^{データカム}DVCAM VTR DSR-1 ^{ベータカム}BETACAM VTR PVV-1/1A/3及び8^{ドックابل}ミMTREVV-9000を一体化するアダプターです。

(WV-F700AB/F700M/F700Bには対応していません。DSR-1, EVV-9000には別売りのハンドルグリップHGA-301が必要です。)

標準価格 ¥120,000- (税別)

特徴

アルミニウム材料により堅牢です。またシールド性能を確保しています。
カメラ及びVTRの取付け部分はそれぞれのメーカーのものと同等の構造になっています。
VTRに合わせた塗装色です。
PVVシリーズのハンドル部に松下製5インチビューファインダーを取付けられる金具を付属しています。

VTRの警告表示

REC/TALLYランプ

点灯してVTRの録画中を表示します。
点滅してVTRの警告を表示します。
VTRの取扱説明書に記載されているのと同じ表示となります。

BATTランプ

点滅及び点灯してVTRのバッテリー警告を表示します。
VTRの取扱説明書に記載されているのと同じ表示となります。

ビューファインダ上のキャラクタ表示

カメラの取扱説明書に記載されているのと同じ表示となります。

カメラのRETボタン

VTRの取扱説明書に記載されている
REC REVIEW ボタンと同じ操作が出来ます。

カメラのPOWERスイッチ

WV-FシリーズではSAVEのときはビューファインダーの余熱状態でカメラは作動状態になりません、このためVTRの取扱説明書に記載されているスタンバイオフモードでの録画はできません。

キャリングハンドルについて

PVVシリーズではVTRに付属のハンドルを使用します。PVV-3の場合は別売りのハンドルグリップHGA-301を使用することもできます。
EVV-9000では別売りのHGA-301を使用します。
PVW-637のVTR部分を使用する場合はPVW-637に付属のハンドルは取付けできません。別売りのHGA-301を使用するかPVV-3用のハンドル(センサーズ扱い)を用意して下さい。
キャリングケースへの収納
PVV-1/1A/3のVTRと一体化した場合、松下製のキャリングケースWV-CC500 (WV-F565/F500用)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WV-CC700 (WV-700用)、WV-CC71A (WV-F250/B用)にはVTRの把手が当たるため収納できません。

EVV-9000にハンドルグリップHGA-301を取付けている場合は、これらのケースに収納可能です。PVV-3にハンドルグリップHGA-301を取付けている場合は、これらのケースのクッション材にPVV-3のバッテリーケースがあたるので、クッション材を切欠くことで収納可能です。

主な仕様

入出力	カメラ用68ピンコネクター
コネクター	VTR用50ピンコネクター
電源電圧	DC 12V / 5V / -5V
消費電力	0.7W
重量	465g (本体)
外形寸法	106 × 180 × 140 mm (幅/高さ/奥行き)

別売りアクセサリ

DSR-1, EVV-9000用ハンドルグリップ
HGA-301 ¥30,000- (税別, 2000/6改訂)



PVV-3にHGA-301を使用した状態



EVV-9000にHGA-301を使用した状態

株式会社サンドレック

〒376 群馬県桐生市相生町5-669
TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112

SANDLEC FAXインフォメーション 0277-52-2113

FAXからダイヤルし、音声に従って資料番号(最初は0#の索引)をプッシュ信号で入力後、スタートボタンを押して下さい。